

InfiLINK XG Um/6X.500.2x500

| | |
|--|---|
| Descripción | InfiLINK XG Um/6X.500.2x500, 6 GHz unidad punto a punto, desempeño neto de hasta 500 Mbps, conectores 2x tipo-N para antena externa |
| Desempeño neto | hasta 500 Mbps |
| Distancias recomendadas | hasta 100 km |
| Tecnología de radio | MIMO 2x2, Cyclic single carrier |
| Esquemas de codificación de modulación | desde QPSK 1/4 hasta QAM1024 8/10 |
| Potencia de transmisión | hasta 27 dBm |
| Sensibilidad del receptor | Llega hasta -92 dBm |
| Rango de frecuencia | 6000-6425 MHz (пусто) |
| Anchos de canal | 10, 20, 40 MHz |
| Pasos de ajuste de la frecuencia central | 1 MHz |
| Esquema de duplexación | TDD |
| Interfaces físicas | 2x GigabitEthernet, SFP |



InfiLINK XG Um/6X.500.2x500

| | |
|--|--|
| Consumo | hasta 30 W |
| Opciones de alimentación | 90-240 VAC @ 50/60 Hz, 43..56 VDC |
| Unidad externa (ODU) | 256 x 240 x 86 mm, 2.1 kg |
| <p data-bbox="236 1541 507 1574">Lista de empaque</p> | <div data-bbox="603 1104 826 1400" style="text-align: center;">  </div> <ul data-bbox="598 1433 1220 1680" style="list-style-type: none"> - Unidad de exterior Um/6X.500.2x500 - 1 pza. - Fuente de alimentación IDU-CPE-G(56W) - 1 pza. - Cable de alimentación - 1 pza. - Glándula del cable RJ-45 - 2 pza. - Glándula del cable óptico - 1 pza. - Conector RJ-45 estándar - 2 pza. - Conector RJ-45 blindad |



InfiLINK XG Um/6X.500.2x500

Features

RADIO

- ▶ **La mejor eficiencia espectral de su clase**
 - hasta 12,5 bps/Hz
 - rendimiento real superior a 130 Mbps en solo 10 MHz de espectro
- ▶ **Alta potencia de transmisión y sensibilidad perfecta incluso en las modulaciones de más alto orden**
 - Recepción de señal fiable en condiciones de LOS y NLOS
- ▶ **Sincronización TDD usando un receptor GNSS incorporado**

RED

- ▶ **Conmutador L2 incorporado que admite VLAN y STP**
- ▶ **Transporte L2 transparente para tráfico Ethernet de cualquier tipo**

FUNCIONALIDADES DE ADMINISTRACIÓN

- ▶ **Interface Gráfica de Usuario**
- ▶ **Protocolos de administración: HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP v1/2c/3 (MIB-II y MIBs propietarios)**
- ▶ **Monitoreo en línea con la herramienta propietaria EMS InfiMONITOR.**

CALIDAD DE SERVICIO

- ▶ **Soporta QoS:**
 - 4 colas de prioridad: priorización estricta y ponderada
 - Soporta IEEE 802.1p
 - Limitación de la velocidad de salida en cada puerto de red

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y DIAGNÓSTICO

- ▶ **Indicación LED**
 - estado de alimentación
 - estado de enlace cableado e inalámbrico
 - indicación de intensidad de señal recibida
 - Estado de sincronización TDD
- ▶ **Herramientas GUI web**
 - herramienta de alineación de antenas
 - analizador de espectro



InfiLINK XG Um/6X.500.2x500

Features

AMBIENTALES

- ▶ **Unidades Externas:**
 - Rango operativo de temperatura -40..+60 °C, (se puede extender a -55..+ 60 °C, modelos con índice " t " en PN)
 - Protección IP66/IP67 contra agua y polvo
 - Resistencia al viento: 200 kph, en sobrevivencia
- ▶ **Unidad Interna**
 - 100-240 VAC ~ @ 50/60 Hz or ±43..±56 VDC, cumple con 802.3at
 - consumo de energía hasta 60 W

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES

- ▶ **Safety:**
 - EN 60950-1:2006, UL 60950-1 2nd ed.
- ▶ **Radio (pending):**
 - EN 302 326-2
- ▶ **EMC:**
 - ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, FCC Part 15 Class B
- ▶ **RoHS:**
 - Directive 2011/65/EU

